

コ ー ト
1,200m² 基準材工価格

種類	タイプ	標準厚さ	断 面	仕 様	設計価格	特 徴
透 水 型 ソ フ	WF	8mm		← トップコート ← ゴムチップ・ウレタン ← プライマー ← 透水アスコン	7,000	
	WFS	8mm		← トップコート ← ウレタンベース ← ゴムチップ・ウレタン ← プライマー ← 透水アスコン	7,500	ウレタンベースを吹付けるので、耐久性が高まる
	WFT - S	10mm		← ST ← ゴムチップ・ウレタン ← プライマー ← AS又はコンクリート	8,300	多目的広場、運動場等に適している
非 透 水 型 ペ ー ブ	RU - S	10mm		← ST ← ウレタンベース ← ゴムチップ・ウレタン ← プライマー ← AS又はコンクリート	11,000	テラス、プールサイド等に適している
	ウレタン (UC)	5mm		← トップコート ← ウレタン上層 ← ウレタン下層 ← プライマー ← 下地処理 ← 密粒アスコン	9,000	通常のウレタンコート
	ゴムチップ + ウレタン (RU)	10mm		← トップコート ← ウレタン上層 ← ウレタンベース ← ゴムチップ・ウレタン ← プライマー ← 開粒アスコン	9,500	クッション性が良く、バレーコートにも使用できる 体育館等に最適
	ゴムチップ + アクリル (RA)	5mm		← アクリルトップ ← アクリルベース ← ゴムチップ・ウレタン ← プライマー ← 開粒アスコン	5,500	既設ハードコートの改修用 ハードコートのソフトタイプ
アクリルカラー (AE)		2mm		← トップコート ← トップコート ← サーフェースU ← サーフェースU ← 細粒アスコン	2,800	カラー舗装 クッション性はない メンテナンスフリー

交通費及び機械回送費については、別途計算となります。