







ソフトタイプ

(非スパイク使用) 300㎡ 基準材工価格

種類	品名	標準厚さ	断面	仕様	設計価格	特徴
透 水 型 ソ フ ト ペ ー ブ	カラーチップ (CTR) CM-2 CM-3	10mm	建設物価掲載  ← カラーチップ・ウレタン ← プライマー ← AS又はコンクリート		12,000	クッション性に富む 水溜りができない カラフルで変色しない メンテナンスフリー
	カラーチップ 50% : ゴムチップ50% (CMR) M-1	10mm	 ← カラーミックス・ウレタン ← プライマー ← AS又はコンクリート		10,000	クッション性に富む 水溜りができない 変色しない メンテナンスフリー
	カラーチップ 75% : ゴムチップ25% (CMR) M-S	10mm	 ← カラーミックス・ウレタン ← プライマー ← AS又はコンクリート		11,000	CTRとM-1の中間色 で、M-1よりカラフル となる
	ゴムチップ (RCR)	10mm	建設物価掲載  ← ゴムチップ・ウレタン ← プライマー ← AS又はコンクリート		8,000	クッション性に富む 水溜りができない 着色仕様あり
	ファイバーゴム (FCR)	10mm	 ← ファイバーゴム・ウレタン ← プライマー ← AS又はコンクリート		8,500	クッション性に富む 水溜りができない 着色仕様あり
	カラー ファイバーゴム (CFR)	10mm	 ← カラーファイバーゴム・ウレタン ← プライマー ← AS又はコンクリート		11,000	クッション性に富む 水溜りができない カラフルで 変色しにくい
	ミニソフト (S)(L)	1.5mm	建設物価掲載  ← ウレタン吹付け ← プライマー ← AS又はコンクリート		4,500	粉末ゴムチップの 吹付けで滑りにくい 簡易ソフト仕様

交通費及び機械回送費については、別途計算となります。