







ト ラ ッ ク
3,000m² 基準材工価格

種類	タイプ	標準厚さ	断 面	仕 様	設計価格	特 徴
ソ フ ト ペ	フルウレタン (UT)	13mm (18mm) (24mm)		← トッピング ← トッピングベース ← プライマー ← ベースコート ← プライマー ← 下地処理 ← 密粒アスコン	19,000	国際大会に使われる
	ゴムチップ + ウレタン (RUT)	13mm (18mm) (24mm)	建設物価掲載 	← トッピング ← トッピングベース ← ウレタントップ ← プライマー ← ウレタンベース ← プライマー ← ゴムチップ・ウレタン ← プライマー ← 開粒アスコン	15,000	国体会場に使われる
	フルウレタン 吹付タイプ (UTS)	13mm		← トップコート ← スプレートッピング ← ウレタントップ ← プライマー ← ベースコート ← プライマー ← 下地処理 ← 密粒アスコン	17,500	UTに準ず
非 透 水 型	ゴムチップ 吹付タイプ (RUS)	13mm		← トップコート ← スプレートッピング ← ウレタントップ ← プライマー ← ウレタンベース ← ゴムチップ・ウレタン ← プライマー ← 開粒アスコン	15,000	RUTに準ず ウレタンベース流込み により裏面強度増大
	透 水 型	ゴムチップ 吹付タイプ (WFT)	13mm	建設物価掲載 	← トップコート ← スプレートッピング ← プライマー ← ゴムチップ・ウレタン ← プライマー ← 透水アスコン	10,500
		カラーチップ (CWF)	10mm 13mm		← カラーチップウレタン ← プライマー ← 透水アスコン	赤 10,500 緑 12,000 赤 13,000 緑 15,000

交通費及び機械回送費については、別途計算となります。